



Anti-Rutsch Zusatz

Duté kuličky z oxidu křemičitého pro zvýšení odolnosti proti skluzu

Popis produktu

Oblast použití	Speciální prášek pro přimíchávání do podlahových nátěrů k vytvoření protiskluzových povrchů. Před aplikací promíchejte s barvou. Díky nízké hustotě se duté kuličky vznášejí v ještě tekuté barvě a vytvářejí neklouzavý povrch.
Popis produktu	<ul style="list-style-type: none">■ Směs připravená k míchání■ Obsah plechovky pro 5 l podlahového nátěru■ Kompatibilní se všemi podlahovými nátěry Dinofloor na vodní bázi.■ Granulovaný materiál sestávající z dutých kuliček oxidu křemičitého■ Pro dosažení protiskluzového povrchu
Barevný odstín	Grey
Velikost balení	0,5 kg
Hustota	Cca. 0,70 g/cm ³

Zpracování

Způsob aplikace	Před aplikací promíchejte s barvou. Díky nízké hustotě se duté kuličky vznášejí v ještě tekuté barvě a vytvářejí neklouzavý povrch.
Pracovní teplota	Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání – viz technický list použité nátěrové hmoty.
Spotřeba	Cca 100 g/l.

Podklady a jejich příprava

Podklad	Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený všech separačních vrstev a musí odpovídat aktuálním způsobům pro úpravy podkladu pro danou nátěrovou hmotu. Je nutné dodržovat aktuální profesní předpisy pro provádění malířských a lakýrnických prací.
---------	--

Upozornění k produktu

Složení dle VdL	Duté kuličky oxidu křemičitého
GISCODE	Bez označení
Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.
Likvidace	S domovním odpadem. Recyklovat by se měly pouze prázdné nádoby.

21. 2. 2024

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy a ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek v objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.

Meffert ČR
spol. s r.o.