



Pflegeöl

(Údržbový olej)

Snadná aplikace. Průhledný, otevřený, hedvábně matný, odolný a vodoodpudivý povrch, který málo žloutne. Testováno podle DIN EN 71, část 3 - vhodné pro dětské hračky, odolnost vůči potu a slinám.



Popis produktu

Oblast použití

K údržbě a ošetření všech olejovaných a voskovaných povrchů, jako je dřevo, korek a linoleum v interiéru.

Zpracování

Zpracování

Před použitím nádobu dobře promíchejte/protřepejte. Rovnoměrně a v tenké vrstvě naneste údržbový olej mopem na podlahu s krátkým vlasem. Po 15 až 20 minutách odstraňte přebytečný olej a povrch vyleštěte bílým PADem. Silně opotřebované a prošlapané povrchy je třeba ošetřit udržovacím olejem dvakrát. Během aplikace a schnutí přípravku zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V opačném případě je možné obtěžování zápachem!

Spotřeba

Spotřeba závisí na stavu a savosti podkladu. Spotřeba cca 30 - 40 ml/m² (nebo 25 - 35 m²/lt). Přesnou spotřebu určete zkušebním nátěrem na objektu.

Doba schnutí

Po 6 - 12 hodinách (20 °C, vlhkost 50 - 55 %) suchý, brousitelný a znovu natíratelný. Podlahy lze opatrně zatížit po 1 dni. Plné zatížení po 7 - 14 dnech.

Informace o výrobku

Složení

Bezaromátové uhlovodíky; tepelně zpracovaný derizolový olej, tungový olej a kalafuna; vytvrzující olej z lněného semene, tungový olej; mastek; kaolin; oxid zinečnatý; bentonit; amidový vosk. Sušicí prostředky bez kobaltu.

Skladování	Skladujte dobře uzavřené a mimo dosah dětí, v chladu a suchu, ale bez mrazu.
Skladovatelnost	Neotevřené lze uchovávat nejméně 5 let.
Likvidace odpadu	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad. Obaly důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.
Čištění nástrojů	Ihned po použití s GNature ředidlem
Upozornění	Pracovní materiály nasáklé přípravkem, např. čisticí hadry, houby, brusný prach apod. s nedokonalě zaschlým olejem, skladujte ve vzduchotěsných kovových nádobách nebo ve vodě a poté zlikvidujte! Nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje! Výrobek sám o sobě není samozápalný. Během sušení zajistěte dostatečné větrání.
Bezpečnostní opatření a informace	viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.meffert.cz

3. 11. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.