



## Terrassenöl (Terasový olej)

Rychlá a snadná aplikace. Přírodní oleje pronikající hluboko do dřeva.

Udrží ho zdravé a pružné a nedovolí mu vyschnout. Vhodný i pro průběžné oživení již naolejovaného dřeva. Při přetírání není nutné broušení. Neobtěžuje zápachem. Odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160.



## Popis produktu

### Oblast použití

Pro všechny venkovní dřeviny, např. dřevěné terasy, ploty, pergoly, vybavení dětských hřišť, na zahradní nábytek, včetně plastodřeva. Velmi dobře se hodí i pro tropické dřeviny, např. bangkirai. Vysoce kvalitní rostlinné oleje impregnují nové dřevo a osvěžují staré dřevo.

## Zpracování

### Zpracování

Před použitím dobře promíchejte. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu a savý. Úplně odstraňte staré vrstvy laku a vrchní nátěry. Již zašedlé dřevo předem ošetřete přípravkem GNature Entgrauer, nebo zbruste až na zdravé dřevo. Na tlakově impregnované dřevo nechte nejprve 1 - 2 měsíce působit povětrnostní vlivy a odstraňte případné výkvěty solí. Neaplikujte při teplotách nižších než 10 °C. Natírejte tence a rovnoměrně 1 - 2 vrstvy (v závislosti na savosti dřeva). Zabraňte tvorbě míst s nevsáklým olejem – přebytečný olej před zaschnutím setřete.

Průběžnou údržbu ošetřených ploch provádějte alespoň 1x za rok.

### Spotřeba

Přibližně 60 - 80 ml/m<sup>2</sup>, může se lišit v závislosti na savosti podkladu. Spotřebu doporučujeme předem ověřit zkouškou.

### Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a střední vlhkosti vzduchu schne po 6-8 hodinách, přetíratelný po 16-24 hodinách. Možnost plného zatížení po několika dnech, podle podmínek schnutí.

### Čištění nástrojů

S ředidlem GNature, nebo čističem štětců.

## Informace o výrobku

<b>Složení</b>	Uhlovodíky bez obsahu aromátů; vařený lněný olej, derizolový olej, tungový olej a kalafuna; vytvrzující olej ze lněného oleje; bentonit; oxid zinečnatý; kyselina křemičitá; 3-jodo-2-propynyl-butylkarbamát, sušící prostředky bez kobaltu, nebo jeho polymerů.
<b>Bezpečnostní upozornění pro těkavé organické látky</b>	Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku je max. 450 g/l. Limitní hodnota EU je max. 700 g/l (kategorie d od roku 2010).
<b>GISCODE</b>	Ö 60
<b>Skladování</b>	Stabilní po dobu nejméně 5 let, pokud je obal původně uzavřený. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě.
<b>Likvidace</b>	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Likvidace podle úředních předpisů. 080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad. Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.
<b>Upozornění:</b>	<b>Pracovní materiály nasáklé produktem, např. čisticí hadry, houby, brusný prach apod. s nevyschlým olejem, skladujte ve vzduchotěsných kovových nádobách nebo ve vodě a poté zlikvidujte, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Výrobek sám o sobě není samozápalný. Během sušení zajistěte dostatečné větrání.</b>
<b>Bezpečnostní opatření a informace</b>	viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na <a href="http://www.meffert.cz">www.meffert.cz</a>

3. 11. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).