



## Wachslasur (Vosková lazura)

Snadno aplikovatelná lazura na vodní bázi, propustná pro vodní páry. Rychleschnoucí a leštitelná.



## Popis produktu

### Oblast použití

Pro barevné provedení dřevěných stropů a obkladů stěn, jakož i dřevěných částí nábytku v interiéru. Materiál Wachslasur není určen pro nátěr podlah, oken a dveří se vzájemným kontaktem natřených ploch, nebo mechanicky zatěžovaných ploch.

## Zpracování

### Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte/protřepejte. V závislosti na požadovaném krytí naneste voskovou lazuru rovnoměrně 1 až 2krát. Vyvarujte se ploch s nezasáknutou lazuroou. Hedvábně lesklého povrchu dosáhnete vyleštěním povrchu leštícím kartáčem, nebo hadříkem, který nepouští vlákna, pod mírným tlakem. Lazura může zpočátku mírně zabarvovat, nebo dolepovat. Při aplikaci pigmentovaných nátěrů doporučujeme konečnou úpravu provést závěrečnou vrstvou bezbarvé voskové lazury.

### Spotřeba

cca 60 - 100 ml/m<sup>2</sup> nebo 10 - 17 m<sup>2</sup>/l v závislosti na savosti dřeva. Spotřebu doporučujeme předem ověřit zkouškou.

### Doba schnutí

Po 25 až 30 minutách lze nanést druhou vrstvu.  
Po 45 minutách lze povrch vyleštit. Po cca 24 hodinách zaschne.

## Podklady a jejich předběžná úprava

### Podklad

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu. V závislosti na druhu dřeva a požadované hloubce průniku předem obrousit dřevěné povrchy smirkem o zrnitosti 100 - 180 ve směru vláken a naneste štětcem, houbou, nebo bavlněnou tkaninou. Teplota místnosti a povrchu musí být nad 15 °C.

## Informace o výrobku

---

<b>Složení</b>	Voda, karnaubský vosk, mikrovosk, methylcelulóza, benzisothiazolinon.
<b>Skladování</b>	Lze skladovat po dobu přibližně 12 měsíců v původním stavu. Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem!
<b>Likvidace odpadu</b>	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 080111. Obaly důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.
<b>Bezpečnostní opatření a informace</b>	viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na <a href="http://www.meffert.cz">www.meffert.cz</a>

---

8. 11. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).