



Wetterschutzöl

(Olej na ochranu proti povětrnostním vlivům)

Elastický a vodní páry propouštějící transparentní venkovní ochranný nátěr s UV ochranou. Ochrana proti napadení houbami a řasami.



Popis produktu

Oblast použití

Pro dřevo v exteriéru, jako jsou dřevěné fasády, zahradní přístřešky, ploty, pergoly, atd.

Zpracování

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte. Nanášejte šetrně štětcem, válečkem, nebo stříkáním, při teplotě okolí a povrchu nad 10 °C. V závislosti na savosti dřeva naneste druhou vrstvu. Vyvarujte se míst s nevsáklým olejem – přebytečný olej je nutné setřít.

Spotřeba

1. nátěr: cca 16 m²/l ; 2. nátěr cca 20 m²/l

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %: suché proti prachu přibližně po 12 hodinách. Suchý a znovu natíratelný po 24 hodinách. Při nižších teplotách se doba schnutí prodlužuje.

Čištění nástrojů

ředidlem GNature, nebo čističem štětců.

Podklady a jejich předběžná úprava

Podklad

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu. Hrubé řezivo předem vykartáčujte.

Informace o výrobku

Složení	Vařený tungový olej, lněný olej a kalafuna, uhlovodíky bet aromatických látek; světlicový vytvrzující olej; vytvrzující olej ze lněného semene; živec; leukofilit; oxid zinečnatý; bentonit; mikrovosk, 3-jodo-2propynyl butylkarbamát; sušící prostředky bez kobaltu, nebo jeho polymerů.
GISCODE	Ö 60
Skladování	Skladujte na chladném a suchém místě. Trvanlivost v neotevřeném stavu nejméně 5 let. Otevřené nádoby pevně uzavřete, zbytky přelijte do menších nádob.
Likvidace odpadu	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad. Obaly důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.
Upozornění	Pracovní materiály nasáklé produktem, např. čisticí hadry, houby, brusný prach. apod. s olejem, který není důkladně vysušený, skladujte ve vzduchotěsných kovových nádobách, nebo skladujte ve vodě a poté zlikvidujte, jinak hrozí nebezpečí samovznícení v důsledku obsahu rostlinného oleje. Výrobek sám o sobě není samozápalný. Během sušení zajistěte dostatečné větrání
Bezpečnostní opatření a informace	viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.meffert.cz

28. 11. 2024

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.